



** Now we provide a 5 year guarantee on the purchase of new El-Björn products. Go to our homepage to sign up.*



Produkt argumente

- Robuste Konstruktion aus korrosionsbeständigem, verzinktem Stahlblech, kann mit der beigefügten Konsole problemlos an der Wand aufgehängt werden.
- Leistungsstarker und leiser Gebläsemotor
- Das Element ist für einen optimalen Luftstrom und schnelles Aufheizen konstruiert.
- Das Stellerraster an der Vorderseite hält den Luftstrom zusammen und ermöglicht eine größere Wurflänge.
- Vorgesehen für zeitweises und dauerhaftes Heizen, IP 44 ermöglicht den Einsatz in feuchten Räumen.
- Stufenloses Thermostat 5-35 °C, steuert Heizung und Gebläse.
- Lieferung mit 2 m Kabel mit Stecker
- Der Überhitzungsschutz wird automatisch bei Ziehen des Steckers und Abkühlen des Gebläses zurückgesetzt.
- Zeitschaltuhr mit bis zu 14 h Einschaltverzögerung, kann auf Laufzeitschaltuhr-Funktion umgeschaltet werden.

Teil : E8726301

Typ: VF 21TA

Zertifizierungen :



Technische Daten, VF 21TA

Eingang 2 Phasen / 230 V 16 A Schuko E/F Hybrid 1 St.

Nennstrom 9,3 A

Spannung 1N-230 V

Leistungsstellung 0 - 1 - 2,15 kW

Zeitschaltuhr 14 h

Luftstrom 250 m³/h

Geräuschpegel 34 dB(A)

Gewicht 6 kg

Abmessungen H x B x T 300x260x300 mm

Schutzart IP44