

Simo Tauchpumpen

Wartungsfrei

Gewicht	4.8 kg,
Kabel	10 m mit Stecker
Netzspannung	230 Volt, 50 Hz, 400 W
Liter pro Minute	70 58 47 35 24
Förderhöhe Meter	00 01 02 03 04



Die vielseitige Tauchpumpe saugt Wasser bis auf 3 mm von der Bodenoberfläche ab.

Anwendungsbereich

Die zuverlässige Tauchpumpe für Bauunternehmungen (Bohrabteilungen, Kundenmaurer), Feuerwehren, Abwarte, Bassinbesitzer, Elektro- und Sanitärinstallateure, Camper usw. zum Pumpen, Entleeren und Zirkulierenlassen von Wasser. Geschützter Bodeneinlauf, saugt Wasser bis 3 mm von der Bodenoberfläche ab. Versiegelter Dauerleistungsmotor mit Ölfüllung.

Ersatzteile

- Kabelgarnitur
- Bodensieb
- Handgriff SIMO
- Universal-Stutzen 1/2", 3/4", 1"
- Gehäuse-Oberteil
- Gehäuse-Unterteil
- Gehäuse-Dichtung
- O-Ring-Dichtung
- Simo-Trafo-Öl (0.4-Liter-Packung)

Tauchpumpen Zubehör



Kabelgarnituren

Modell 89

Modell 95

Modell 02



Niveauregler GS-750 W