



Husqvarna FS 400 LV

Unser robuster FS 400 LV ist ein benzingetriebener, anwenderfreundlicher Universal-Fugenschneider. Die verstellbaren Handgriffe ermöglichen eine ergonomische Arbeitsposition. Die perfekte Gewichtsverteilung sorgt beim Sägen für hervorragende Stabilität. Ideal für kleinere Reparaturarbeiten in Beton oder Asphalt mit Schnitttiefen von bis zu 162 mm.



EINFACH ZU TRANSPORTIEREN

Produktiv und robust mit ausgezeichneter Gewichtsverteilung und Stabilität.



VERSTELLBARE HANDGRIFFE

Die Einstellung erlaubt dem Bediener, näher an der Schnittseite zu sein, um die Ausrichtung zu erleichtern und Schnitte geradliniger auszuführen. Der Handgriff kann für den Transport zusammengeklappt werden.



EINFACH ZU TRANSPORTIEREN

Kompakte Säge, die sich problemlos anheben lässt.



GROBER, INTEGRIERTER WASSERTANK

Schnellanschlüsse für Wasserschlauch am Trennscheibenschutz. Werkzeuglose Demontage.

Features Husqvarna FS 400 LV

■ Das Befestigungssystem für den Motor und die Trennscheibenwelle sorgt für höheren Bedienerkomfort und bietet eine bessere Schnittleistung.

■ Auf alle Trennscheibendurchmesser einstellbar.

■ Das Handrad kann beim Transport der Säge versenkt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Motorhersteller	Honda
Motordaten	GX390
Maxausgangsleistung (Wie vom Motorherteller angegeben.)	8,7 kW / 11,7 PS
Motor/Motor U/MIN	Stellung 1:3600 U/min
Zylinder	1
Anzahl Takte	4-Takt-Motor
Hubraum	389 ccm
Zylinderbohrung	88 mm
Zylindertakt	64 mm
Tankvolumen	6,1 l
Luftfiltertyp	Zyklon trocken dual
Starter	Rückschlag
Motorkühlung	Luft
Riemen	Poly V
Taktvolumen Öl, l	1,1 l
Diamanttrennscheibe, max.	450 mm
Max. Schnitttiefe	162 mm
Spindeldurchmesser	25,4 mm
Trennscheibenliefenkontrolle	Handrad
Scheibenrotation	Gleichlaufschritt
Scheibenwellenantrieb	Universal-Keilriemen
Trennscheibenflansch	114,3 mm
Trennscheibenwelle U/MIN	3000 U/min
Arbor size	25,4 mm
Achse vorne	20 mm
Griffstangen	Feststehend, niedrige Vibration
Hauptradgröße	Außendurchmesser: 125 Radbreite: 35 Innenbohrung: 20 mm
Stützradgröße	Außendurchmesser: 200 Radbreite: 35 Innenbohrung: 20 mm
Radbeschreibung übergeordnet	Aluminium mit Lagern und Dichtungen
Radbeschreibung untergeordnet	Aluminium mit Lagern und Dichtungen
Scheibenschutzbefestigung	Verschraubt
Scheibenschutzhöhe	457,2 mm
Scheibenschutztyp	Feststehend
Wassertankinhalt	30 l
Wasserauffangvorrichtung	Integrierter Wassertank
Gewicht	99 kg
Gewicht inkl. Verpackung	125 kg
Produktabmessungen, LxBxH	1150x590x940 mm
Garantierte Schallleistungspegel, LWA	106 dB(A)
Schalldruck	96 dB(A)
Handarmvibration (Aeq)	3,5 m/s ²

