

# 5035 IIIA

## Produkt



**KRAMER**  
*on the safe side*



### Das Kramer Kompaktgenie

Bekannt wurde der allradgelenkte Radlader 5035 unter dem Namen "350". Das Modell der 5er-Serie ist ein kompakter und wendiger Radlader. Die Durchfahrts Höhe bei dieser Maschine beträgt unter 2m, sodass z.B. Arbeiten in Tiefgaragen kein Problem darstellen. Die kompakte Breite von 1,20m erlauben es ebenso den Radlader auf dem Gehweg zu fahren. Optional kann der Radlader mit einem größeren Motor und Zugkrafteerhöhung ausgestattet werden. Die kompakten Abmessungen und das niedrige Transportgewicht des Radladers machen einen einfachen Transport mit einem 3,5t-Anhänger möglich.

- Das Kramer System: Der ungeteilte Rahmen und die bewährte Kramer Allradlenkung sorgen für optimale Standsicherheit und maximale Nutzlast auch auf unebenem Gelände
- Kompakte Abmessungen: Die Durchfahrts Höhe von unter 2m und die Breite von unter 1,2m machen den 5035 zu einem Kompaktgenie
- Flexibler Einsatz: Mit der Kramer Schnellwechselplatte sind Schaufeln mit einem Volumen von 0,35m<sup>3</sup> bis 0,55m<sup>3</sup> je nach Materialdichte und viele weitere Anbaugeräte bis hin zur Schneefrässchleuder nutzbar
- Breites Blickfeld: durch den niedrigen Ansatz der Kramer Ladeanlage ermöglicht der ungeteilte Fahrzeugrahmen

eine perfekte Rundumsicht

- Unschlagbare Wendigkeit: 1.900mm Wenderadius (Außenkante Reifen) realisiert durch 2x 38 Grad Lenkeinschlag

## 5035 IIIA Technische Daten

<b>Betriebsdaten</b>		
Schaufelinhalt (Standardschaufel)		0,35 m <sup>3</sup>
Betriebsgewicht (CANOPY)		1.620 kg
<b>Motordaten</b>		
Motorhersteller		Yanmar
Motorleistung (Option)		27 kW
Motorleistung (Serie)		23 kW
Abgasstufe (Serie)		IIIA
<b>Kraftübertragung</b>		
Fahrtrieb	Stufenlos regelbares, hydrostatisches Axialkolbengetriebe	
Fahrgeschwindigkeit		20 km/h
Standardbereifung		28x9.0-15
Max. Lenkeinschlag		2x38 °
<b>Lenk- und Arbeitshydraulik</b>		
Max. Fördermenge Pumpe		20 l/min
Max. Druck (Pumpe)		240 bar
Max. Fördermenge Powerflow		60 l/min
<b>Kinematik</b>		
Bauart	Z-Kinematik mit optimierter Parallelführung	
Kipplast (mit Schaufel)		1.250 kg
Nutzlast (S=1.25)		750 kg
Rückkippwinkel		40 °
Auskippwinkel		45 °
<b>Füllmengen</b>		
Kraftstofftank		30 l
Hydrauliktank		40 l
<b>Geräuschemissionen</b>		
Gemessener Wert		100 dB(A)
Garantierter Wert		101 dB(A)
Geräuschpegel am Fahrerohr		84 dB(A)
<b>Vibrationen</b>		
Schwingungsgesamtwert der oberen Körpergliedmaße		< 2.5 m/s <sup>2</sup>
Höchster Effektivwert der gewichteten Beschleunigung für den Körper		< 0.5 m/s <sup>2</sup>

Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere technische Daten finden Sie in der ausführlichen Broschüre im Bereich Infomaterial.

## 5035 IIIA Abmessungen

A	Höhe	1.990 mm
B	Länge	4.080 mm
C	Breite	1.200 mm
D	Bodenfreiheit	230 mm
E	Radstand	1.525 mm
	Mitte Vorderachse bis Zahnspitze	1.360 mm
F	Mitte Hinterachse bis Fahrzeugende	1.195 mm
G	Schaufelbreite	1.200 mm
H	Schaufeldrehpunkt	2.790 mm
I	Überladehöhe	2.680 mm
J	Ausschütthöhe	2.250 mm
K	Schüttweite	165 mm
	Stapelhöhe	2.680 mm
	Wenderadius (über Reifen)	1.950 mm

Alle Angaben wurden mit folgender Bereifung ermittelt: 28 x 9.00 – 15

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.  
Copyright © 2020 Kramer-Werke GmbH.